回　答　書

件　名　：　消防局複写機の賃貸借及び保守
公告日　：　令和７年９月１日
回答日　：　令和７年９月16日

質問事項①	機種性能「インターフェイス」について 2 系統目の有線 LAN につきまして、DGW の設定は必要でしょうか。
回答①	設定の必要はないです。

質問事項②	機種性能「インターフェイス」について 2 系統目の LAN は LAN 1 とセグメントが違う LAN 系統でしょうか。
回答②	そのとおりです。

質問事項③	機種性能「複写倍率」について 原稿送り装置からの複写倍率 25～200％でも可能でしょうか（ガラス面からは 25～400％で対応可能）。
回答③	原稿送り及びガラス面については同じ倍率とします。

質問事項④	機種性能「インナーフィニッシャー装置」（区分１のみ）について コピー機本体の胴内排紙部に装置するタイプではなく、本体横に設置接続する仕様は可能でしょうか。
回答④	設置場所に限りがあるため胴内に設置するタイプとします。

質問事項⑤	各区分の機種について 参考機種と同メーカーですが、使用が合えばシリーズの変更は可能でしょうか。
回答⑤	可能です。

質問事項⑥	機種性能「メール FAX 機能」について パソコンから直接 FAX を送ることのできる機能だけという認識でよいですか。
回答⑥	認識のとおりです。

質問事項⑦	機種性能「インターフェイス」について USB-LAN コンバータ若しくは、双方向通信プリントサーバーの USB 接続により、2 系統目の有線 LAN ネットワークが使用できること」となっているが、コンバータ若しくはプリントサーバーの準備は行わなくてよいという認識でよいですか。
回答⑦	認識のとおりです。